



## SÉRIE TM 3267E

- › Motor de 3 cilindros de injeção direta
- › Direção hidrostática
- › TDF ventral opcional
- › Hidráulico com controlo de posição
- › Travões de disco em banho de óleo
- › Tratores de plataforma, robustos e seguros



# SÉRIE TM 3267E (26 cv)

## TM 3267 ECO

### MOTOR

|                         |                       |              |
|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Marca, modelo           |                       | Iseki E3CD   |
| Potência / Rotação      | cv/rpm                | 25.7 / 2.600 |
| Cilindros / Cilindrada  | n.º / cm <sup>3</sup> | 3 / 1.498    |
| Diâmetro x Curso        | mm                    | 87 x 84      |
| Arrefecimento a líquido |                       | STD          |
| Depósito                | l                     | 28           |

### POSTO DE CONDUÇÃO

|                            |  |          |
|----------------------------|--|----------|
| Arco de proteção rebatível |  | Traseiro |
|----------------------------|--|----------|

### TRANSMISSÃO

|                      |      |       |
|----------------------|------|-------|
| Transmissão mecânica |      | STD   |
| Caixa de velocidades |      | 8 x 8 |
| Inversor             |      | STD   |
| Velocidade           | km/h | 30    |

### DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Direção                                   |    | Hidrostática  |
| Bloqueio do diferencial mecânico          |    | STD           |
| Raio de viragem com travões / sem travões | mm | 2.300 / 2.500 |

### HIDRÁULICO

|   |       |             |
|---|-------|-------------|
| Controlo de posição                     |       | STD         |
| Caudal da bomba de direção / hidráulico | l/min | 12,2 / 20,8 |
| N.º de saídas externas                  |       | 2           |
| Capacidade de elevação                  | kg    | 600         |
| Engate de 3 pontos de Cat. I            |       | STD         |

### TOMADA DE FORÇA (TDF)

|                        |     |       |
|------------------------|-----|-------|
| TDF independente       |     | STD   |
| Velocidade             | rpm | 540   |
| Potência               | cv  | 21,3  |
| TDF ventral (opcional) | rpm | 2.000 |

### TRAVÕES

|                                    |  |     |
|------------------------------------|--|-----|
| Travão multidisco em banho de óleo |  | STD |
| Travão de estacionamento           |  | STD |

### PESOS E DIMENSÕES

|                       |    |       |
|-----------------------|----|-------|
| Comprimento           | mm | 2.860 |
| Largura               | mm | 1.110 |
| Altura com arco       | mm | 2.420 |
| Distância entre eixos | mm | 1.560 |
| Altura ao solo        | mm | 310   |
| Peso bruto rebocável  | kg | 2.000 |
| Peso                  | kg | 965   |

### PNEUS

|           |              |                         |
|-----------|--------------|-------------------------|
| Standard  | Frete   Trás | 6.00 - 12   9.5 - 18    |
| Opcionais | Frete   Trás | 7.00 R12   300 / 70 R20 |

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

